

## Rückschlagventile

Öffnungsdrücke ab 10mbar

- Serie C1:** PN60  
bis 1"  
preisgünstig
- Serie C2:** PN 160  
bis 1 1/2"  
hohe Durchsätze
- Serie C3:** PN 350  
3/8"
- aus dem Vertrieb:** bis PN 690  
Größen von 1/4" - 1"

Dokumentation:  
Zeugnis EN 10204-2.2 standard  
3.1 B auf Anfrage

### Umfangreiches Vertriebsprogramm



## C-Serien

Anschlüsse: bis 2"  
Betriebsdrücke bis 690 bar



- **Böasendicht** ab Öffnungsdruck
- **Werkstoffe:**  
Messing  
Edelstahl  
Nickel-Aluminiumbronze  
PVDF
- **Gewinde:** R, G, NPT
- **Betriebstemperatur:** -70°C...+200°C
- **Medium:** Gase oder Flüssigkeiten  
(materialgeeignet)

### Was wir wissen sollten

Betriebsdruck \_\_\_\_\_

gewünschter Öffnungsdruck: \_\_\_\_\_

Medium : \_\_\_\_\_

Durchsatz: \_\_\_\_\_

Anwendung: \_\_\_\_\_

DRUKON  
Druck-Kontrolltechnik GmbH  
Hauptstraße 29  
02794 Spitzkunnersdorf

Tel. 035842/2 76 30  
Fax 035842/2 76 31

e-mail: info@drukun.de  
www.drukun.de